

300W Portable Micro-ESS Suitcase



常见设备用电参考



台灯
50H



风扇
33H



电视
10H



手机
90T



笔记本电脑
16H



车载冰箱
16H



投影仪
10H



电吹风
5H



收音机
100H



宠物喂食器
166H

产品参数

电池	磷酸铁锂 3.2V 100/280/314AH			启动电压	2.8V
电池过放保护电压	2.65-2.7V	电池过冲保护电压	3.65-3.7V	AC 输出额定功率	300W
AC 输出峰值功率	500W	AC 输出波形	纯正弦波	AC 输出电压	220V±5%
AC 输出频率	50Hz±1Hz	过载保护	5S@>110% load; 5S@>110% load	2 个 USB 输出	5V3A
MPPT 充电	12-48V, Max 200W	交流适配器	12-48V, Max 200W, 恒压模式	4 个 DC5521 输出	12V5A 60W
TYPE-C 输出	5V3A, 和 USB 共用一路 MAX18W; 可选 PD18W, 会增加成本				
保护	过充保护, 过放保护, 温度保护, 短路保护, 过载保护				
操作	长按 3S 开机, 所有功能打开输出, 按键灯显示蓝色, 4 个电量灯蓝色显示电量, 触发报警时, 按键灯显示红色 3S 后整机关机需重启打开				
尺寸/重量	322*220*141mm, 8.9KGS (314AH 电芯)				

机身颜色

